

1. 产品名称		按钮开关		
2. 产品型号		PB-02A-22-MF-BO*		
3. 电气参数		3A /250VAC		
4. 使用温度范围		-20℃～+55℃		
5. 防护等级		IP65 , IK08		
6. 开关组合		1N0		
7. 操作类型		自复式		
8. 灯珠寿命		40000小时		
9. 产品外形图		见附页		
10. 性能				
机械性能	项目	试验条件		规格
	动力力	沿垂直方向对开头缓缓施加负荷		约4～5N
	机械寿命	在无负载情况下，以30次/分速度		操作循环次数达50万次
	可焊性	焊锡温度230±5℃ 浸渍时间3±0. 5S		沾锡面积为浸渍范围的90%以上
	抗热性	焊锡温度260±5℃ 浸渍时间5±1S		电气 、机械性能无异常
電氣性能	接触电阻	6V. DC		≤ 50mΩ
	绝缘电阻	500V. DC 歷時1min		≥1000mΩ
	技術要求			
	耐电压测试	测试条件		要求
		微断开	1000Vac/50Hz, 历时1min	无闪络无击穿
		基本绝缘	1000Vac/50Hz, 历时1min	
	耐久测试	过载测试	3A/250VAC, 6-10次/分, 共50次	功能正常
		耐久测试	3A/250VAC, 6-10次/分, 共50000次	
	溫度測試		3A/250V, 连续通电1h直至温升稳定，连接导线规格：18AWG	端子温度≤30K

备注：避免在高温环境下存放！

